

ELEKTRONISCHE DATENÜBERMITTLUNG

TAGESZEITUNGSPRODUKTION / KURIER.TV / FREIZEIT

Werte Kunden,
bitte bereiten Sie Ihre Druckdaten nach den hier beschriebenen Vorgaben auf. Für anders aufbereitete Unterlagen können wir leider keine Haftung für das Druckergebnis übernehmen.

VERARBEITBARE DATEIFORMATE

Ihre Druckdaten benötigen wir im PDF-, TIF- oder JPG-Format.

PDF-Daten müssen dem **PDF/X-1a:2001** Standard entsprechen.

Bitte beachten Sie folgende Vorgaben:

- **PDF-Version 1.3**
- einseitig (pro Inserat ein Dokument), nicht farbsepariert
- **keine Transparenzen** (Die Transparenzreduzierung muss so gewählt werden, dass Texte und Vektoren nicht in Bilddaten konvertiert werden. Vorgabe: hohe Qualität/Auflösung; die Bezeichnung kann von Software zu Software variieren.)
- Alle **Schriften müssen eingebettet** oder in Pfade konvertiert werden.
- Negativschriften: nicht kleiner als 6 pt, keine „Light“- oder Serifenschriften
- keine Ebenen oder Kommentare
- Überfüllung (Beschnittzugabe) und Beschnittzeichen (außerhalb des Beschnitts!) nur bei abfallenden Inseraten

TIF, JPG

- Maximale Qualität mit 300 ppi bei Abdruckgröße (= effektive Auflösung)
- Für Anzeigen mit Text in kleinen Schriftgraden nicht empfohlen

BILDBEARBEITUNG – FARBMANAGEMENT – DRUCKSPEZIFIKATIONEN

Farbige Bilddaten ausschließlich im CMYK-Modus

Schmuckfarben (Pantone, HKS, RAL etc.) oder RGB-Daten werden automatisch in den jeweils erforderlichen CMYK-Farbraum umgewandelt. Dies kann zu abweichender Wiedergabe führen, weshalb wir dafür keine Druckgarantie zusichern können.

Bildauflösung: 300 ppi bei Abdruckgröße (= effektive Auflösung)

auch für Transparenzreduzierung

1200 ppi für Strichbilder

Erforderliche ICC-Profile:

- **Tageszeitung*, IMMO, kurier.tv***: ISOnewspaper26v4.icc (www.ifra.com)
- **FREIZEIT Inhalt/Kern****: PSO_LWC_Improved_eci (www.eci.org)
Titel/Umschlag*** (U1, U2, U3, U4)***: ISOcoated_v2_eci.icc (www.eci.org)
- **Ummantelungen/Coverposter*****: ISOcoated_v2_eci.icc (www.eci.org)

Für eine korrekte Farbwiedergabe müssen die Profile im PDF verrechnet und als OutputIntent eingebettet werden.

Rasterweite: 60 lpcm/150 lpi (*Sublima-Raster)

Max. Gesamtfarbauftrag: *240 %, **270 % bzw. ***330 %

*Berücksichtigung der Allgemeinen Richtlinien für den Zeitungsdruck der IG Austria Druckstandard.

„OFFENE“ DATEN

Für „Offene“ Layout-Dateien wird keine Haftung bei einem abweichendem Druckergebnis übernommen! Beachten Sie bitte den Punkt „Verwendbare Dateiformate“ (siehe oben).

ÜBERDRUCKEN/AUSSPAREN

Die Einstellungen für Überdrucken/Aussparen müssen korrekt gesetzt sein. Farbige oder weiße Texte sowie Grafiken vor farbigem Hintergrund dürfen **keinesfalls auf „Überdrucken“** gesetzt sein. Bitte beachten Sie, dass die Grundeinstellungen und Automatikfunktionen der Anwendungsprogramme unterschiedlich und in manchen Fällen fehlerhaft sind. **Eine Kontrolle ist auf dem Bildschirm oder mit einem herkömmlichen Farbausdruck nicht möglich**, sondern lediglich auf farbseparierten Ausdrucken (bzw. Proofs, welche die Separation simulieren).

KURIER

E-MAIL

raumanzeigen@mediaprint.at

Die E-Mail-Übertragung sollte nicht größer als 20 MB sein. Die Dateien mit den jeweils üblichen zwei- oder dreistelligen Dokumentkürzeln versehen (.pdf, .tif, .jpg), um Missinterpretationen oder Datenverstümmelungen durch unterschiedliche Mail-Systeme zu vermeiden.

FTP-SERVER

Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne die erforderlichen Zugangsdaten zu.

DATENTRÄGER

CD-ROM, DVD

JOB-KENNZEICHNUNG

Zur rascheren Zuordnung ersuchen wir die Übertragung mit einem aussagekräftigen Job-Namen/Betreff zu kennzeichnen: **„Inserent_Erscheintermin_Medium“** (z.B.: Mustermann_2411_Kurier)

KONTAKT

**Technische Auskünfte,
Qualitätssicherung:**

Ronald Rappel

Tel.: +43 (0)5 1727 23892

WEITERE INFOS

Mehr und ausführlichere Informationen zur richtigen Erstellung Ihrer Druckdaten finden Sie unter **www.ifra.com** und **www.eci.org** im Internet.

www.kurieranzeigen.at